



Produktgruppe: Daemmung

Fibro-Kustik Berlin Akustikplatten (schwer entflammbar)

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

keine Angaben

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holzwole

ZUSATZSTOFFE:

Zement

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Akustikplatte WW nach DIN EN 13168 WW WI dm / DI dm Schwer entflammbar (B-s1, d0), mineralisch gebunden feine Wolle (2mm Fadenbreite)
WW EN 13168-T2-L3-W2-P2-CI1-CS(10y)200

Eigenschaften:

- ? Holzwoleplatte, zementgebunden
- ? Baubiologisch unbedenklich
- ? gute Schallabsorption
- ? hohe Dampfdurchlässigkeit
- ? Diffusionswiderstandszahl 2/5
- ? Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung Z-23.15-1622

Anwendungsbereich:

Akustische Deckenbekleidungen in Wohnungs- und Nichtwohnungsbau, z.B. Gewerbe-, Industrie- und öffentlichen Gebäuden, Büros, Schulen, Sporthallen und Garagen, etc.

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,090

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

keine Angaben

PRODUKTHOME PAGE:
<https://www.fibrolith.de/akustikplatten>

EINZELHANDEL:
nein

GUETEZEICHEN IBO:
nein

GUETEZEICHEN PEFC:
ja

GUETEZEICHEN FSC:
nein

Hersteller

Firma: Fibrolith Dämmstoffe GmbH

Strasse: An der L 83

PLZ Ort: 56746 Kempenich

Telefon: 0 26 55 / 95 92-0

Fax: 0 26 55 / 95 92-18

Email: info@fibrolith.de

Internet: www.fibrolith.de

Firmenprofil: Dämmstoffe
Leichtbauplatte Fibrolith (Holzwole)
Mehrschicht-Leichtbauplatte Fibro-THERM (Holzwole)
Kontakt: Birgit Marseille

Stand: 03.02.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.