



**Produktgruppe:** Daemmung

## PAVAWALL-GF

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

keine Angaben

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

Nadelholz

**ZUSATZSTOFFE:**

Paraffin, Polyharnstoff

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

PAVAWALL-GF ist eine optimierte, verputzbare Dämmplatte, die besonders für den Holzbau mit vorgefertigten Elementen geeignet ist. Ausgezeichnete bauphysikalische Werte setzen neue Maßstäbe in der Wärmedämmung. Die PAVAWALL-GF ist in allen Stärken in der PAVATEX WDVS PAVACASA Zulassung integriert und ergänzt die Multifunktionsplatte ISOLAIR in den Stärken von 80 - 160 mm. Die Platte kann auch als Laibungsplatte eingesetzt werden. Sollten Gefache mit Einblasdämmstoffen ausgeblasen werden, so hat der Auftrag der Putzschichten auf die PAVAWALL-GF Platte unbedingt erst nach dem Ausblasen zu erfolgen.

**Vorteile:**

- Wirtschaftliche Putzträgerplatte für den Holzbau
- Die leichte Alternative im Bereich des Wärmedämmverbundsystems
- Sehr gute bauphysikalische Eigenschaften, hervorragender Schallschutz und hohes Wärmespeichervermögen

**WAERMELEITWERT [w/mk]:**

0,042

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

EPD, KEYMARK

**PRODUKTHOME PAGE:**

<https://www.pavatex.de/produkte/wand-holzfaser/pavawall-gf/>

**EINZELHANDEL:**

nein

**GUETEZEICHEN IBO:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

nein

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

## Hersteller

---

**Firma:** SOPREMA GmbH  
**Strasse:** Wangener Str. 58  
**PLZ Ort:** 88299 Leutkirch  
  
**Telefon:** 0 75 61 / 98 55-0  
**Fax:** 0 75 61 / 98 55-30  
**Email:** infosoprema.de  
**Internet:** www.pavatex.de

**Firmenprofil:** Bauplatten  
Unterdeckplatten Isolair, Pavarooft DW8 (Holz)  
Dreifeldplatte für aussteifende Bepunktungen Pavaplan 3F (Holz)  
Kontakt: Herr Müller Dämmstoffe  
Dämmstoffe Pavatherm, Diffutherm (Holzfaser)  
Kontakt: Herr Müller

Stand: 11.02.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.