



Produktgruppe: Daemmung

ISOLAIR 40 - 80 mm

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:
keine Angaben

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:
Nadelholz

ZUSATZSTOFFE:
Paraffin, Polyharnstoff, wässriges Polymerkonzentrat

PRODUKTBESCHREIBUNG:
Multifunktional überzeugend - jetzt auch für WDVS

Das PAVATEX Programm wird noch kundenfreundlicher - wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für eine einfache, schnelle und trotzdem sichere Verarbeitung. Mit den verschiedenen Einsatzbereichen bieten wir nun noch mehr Flexibilität in der Verarbeitung und Lagerhaltung.

Die ISOLAIR ist eine im Trockenverfahren hergestellte Holzfaserdämmplatte mit umlaufender, stabilen Nut- & Federprofilierung. Die Rohdichte entspricht 200 kg/m³ und die WLS beträgt 046.

Anwenderfreundlich: Platten und Plattenabschnitte können beidseitig verwendet werden. Dadurch entsteht weniger Verschnitt und Anwender sind flexibler.

Formate ISOLAIR multifunktional:

- 40, 52, 60 mm = 2500 x 770 mm
- 40, 60, 80 mm = 1800 x 580 mm

WAERMELEITWERT [w/mk]:
0,043

SONSTIGE GUETEZEICHEN:
EPD, KEYMARK

PRODUKTHOME PAGE:
<https://www.pavatex.de/produkte/multifunktional/isolair-40-80-mm/?nomobileredirect=466>

EINZELHANDEL:
nein

GUETEZEICHEN IBO:
nein

GUETEZEICHEN PEFC:
nein

GUETEZEICHEN FSC:

nein

Hersteller

Firma: SOPREMA GmbH

Strasse: Wangener Str. 58

PLZ Ort: 88299 Leutkirch

Telefon: 0 75 61 / 98 55-0

Fax: 0 75 61 / 98 55-30

Email: infosoprema.de

Internet: www.pavatex.de

Firmenprofil: Bauplatten
Unterdeckplatten Isolair, Pavarooft DW8 (Holz)
Dreifeldplatte für aussteifende Beplankungen Pavaplan 3F (Holz)
Kontakt: Herr Müller Dämmstoffe
Dämmstoffe Pavatherm, Diffutherm (Holzfaser)
Kontakt: Herr Müller

Stand: 11.02.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.