



Produktgruppe: Daemmung

STEICOunderfloor

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

keine Angaben

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holzfasern

ZUSATZSTOFFE:

Aluminiumsulfat, Farbstoff

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Trittschalldämmung für Fertigparkett und Laminatböden bis zu 19 dB. Raumklangverbesserung bei Fertig-

parkett und Laminatböden bis zu 15 dB.

Vorteile:

- Gute Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung
- Hohe Druckfestigkeit bis zu 15 to /m² - wichtig für Klicksysteme
- Langlebig durch stabile Faserstruktur
- Einfache und schnelle Verarbeitung, leicht zu schneiden
- Punktueller Ausgleich von Unebenheiten bis zu 3 mm
- Geeignet für Fußbodenheizsysteme
- Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie natürliches Holz
- Erfüllt alle Mindestanforderungen des EPLF
- Erfüllt die erhöhten mechanischen Anforderungen an Unterlagsgruppe 1 des MMFA
- Emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,070

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

IBR

PRODUKTHOME PAGE:

<http://www.steico.com/index.php?id=112&L=0>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

ja

GUETEZEICHEN FSC:

ja

Hersteller

Firma: STEICO SE
Strasse: Otto-Lilienthal-Ring 30
PLZ Ort: 85622 Feldkirchen

Telefon: 0 89 / 99 15 51-0
Fax: 0 89 / 99 15 51-26
Email: info@steico.com
Internet: www.steico.com

Firmenprofil: Ökologische Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen (Holz und Hanf) für Dach, Wand und Decke, Konstruktive Elemente
Stabile Dämmplatten und flexible Dämmstoffe, Passivhauskomponenten, Wärmedämm-Verbundsysteme, Furnierschichtholz
Kontakt: Heiko Seibert, Leiter Vertrieb oder Rainer Blum, Leiter Anwendungstechnik

Stand: 11.02.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.