



Produktgruppe: Daemmung

GUTEX Thermoflat

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:
94,5

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:
Holzfasern aus Tannen- und Fichtenholz

ZUSATZSTOFFE:
4% PUR-Harz

1,5% Paraffin

PRODUKTBESCHREIBUNG:
GUTEX Thermoflat® ist eine druckfeste Dämmplatte für das Flachdach.

Anwendungsbereiche:
- Dämmung von Flachdachkonstruktionen auf Holz-, Beton- und Blechkonstruktionen
- nach DIN 4108-10: DAA-dh

WAERMELEITWERT [w/mk]:
0,042

SONSTIGE GUETEZEICHEN:
keine Angaben

PRODUKTHOME PAGE:
<http://gutex.de/sortiment/produkte/produkt/gutex-thermoflat/>

EINZELHANDEL:
nein

GUETEZEICHEN IBO:
nein

GUETEZEICHEN PEFC:
nein

GUETEZEICHEN FSC:
nein

Hersteller

Firma:	Gutex Holzfaserverplattenwerk, (H. Henselmann) GmbH & Co.KG
Strasse:	Gutenberg 5
PLZ Ort:	79761 Waldshut-Tiengen
Telefon:	07741/6099-0
Fax:	07741/6099-57

Email: info@gutex.de

Internet: www.gutex.de

Firmenprofil: Holzfaserdämm- und Putzträgerplatten. Produktauswahl ist größtenteils aus reinen nR+ fR (Hilfsstoffe), Volldeklarationen vorhanden.

Stand: 30.01.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.