



Produktgruppe: Daemmung

best wood TOP 180

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

94

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holzfasern

ZUSATZSTOFFE:

PMDI Verleimung, Paraffin, Latex

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Aufsparrendämmung als bewitterbare Aufdachdämmung und regensichere Unterdeckplatte.

? rutschhemmende Latexbeschichtung

? erhöhte Festigkeit Unsere Aufsparrendämmung

TOP 180 ist eine druckfeste und bewitterbare Dämmplatte und bei Dachneigungen ? 15° als regensichere Unterdeckung in Klasse 3 ZVDH eingeordnet. Ebenso kann die TOP 180 sehr gut als

bewitterbare Fassadendämmung bei geschlossener und hinterlüfteter Vorhang-Fassade genutzt

werden. Die best wood Platte ist durch das Paraffin (Wachs) durchgehend hydrophobiert. Die

Oberfläche hat eine rutschhemmende Latexbeschichtung. Durch unser einzigartiges

Produktionsverfahren wird die Platte von beiden Seiten bedampft und hat dadurch zwei gleich stabile

Oberflächen. So kann die Platte beidseitig verwendet werden und es fällt kaum Verschnitt an. Die TOP

180 ist bis zu 12 Wochen frei bewitterbar. Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden. Die

Holzfasernplatten TOP 180 ist auf Pressung und fugenfrei zu verlegen. Bereits kleinste Fugen müssen

vor der Montage der Konterlatte mit best wood Unterdeckbahnen-Klebedichtmasse UDB geschlossen

werden.

Anwendungsbereiche:

- Vorübergehend bewitterbare Aufdachdämmung (ab 15° Dachneigung, in Klasse 3 ZVDH eingeordnet)

- Laut gutachterlicher Stellungnahme der Holzforschung Austria als regensicheres Unterdach nach ÖN B4119 geeignet

- Wasserabweisende Unterdeckplatte Dach und Wand

- UDP-A gemäß ZVDH

Vorteile:

- Druckfeste Holzfaser-Dämmplatte mit einem Gewicht von 180 kg/m³

- Erhöhte Festigkeit

- Hervorragender Wert der Wärmeleitfähigkeit

- Exzellenter sommerlicher Hitzeschutz und optimale Wärmedämmung im Winter

- Bewitterbare Aufdachdämmung ? 15° als regensichere Unterdeckung in Klasse 3 ZVDH eingeordnet

- Bis zu 12 Wochen frei bewitterbar

- Verbessert den Schallschutz: Holzfaser-Dämmplatten sind eine sehr gute Schalldämmung, je höher die Rohdichte desto besser die schalldämmende Wirkung

- Rutschfeste Latexbeschichtung für mehr Sicherheit auf dem Dach

- Auf Nageldichtbänder kann verzichtet werden

- Durchgehend hydrophobiert

- Diffusionsoffen und somit feuchtigkeitsregulierend

- Einfache Verlegung - abgesichert durch unsere Verarbeitungsrichtlinien Aufdachdämmung
- Kaum Verschnitt durch beidseitige Verwendbarkeit der Holzfaser-Dämmplatten
- Komplett recycelfähig

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,045

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

CE, Keymark, ZVDH Materialgarantie

PRODUKTHOME PAGE:

<https://www.schneider-holz.com/holzfaserdaemmplatten/holzfaserdaemmstoffe/aufsparrendaemmung/top-180-aufsparrendaemmung.html>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

ja

GUETEZEICHEN FSC:

nein

Hersteller

Firma: best wood SCHNEIDER® GmbH

Strasse: Kappel 28

PLZ Ort: 88436 Eberhardzell-Kappel

Telefon: 07355 9320 0

Fax: 07355 9320 300

Email: info@schneider-holz.com

Internet: www.schneider-holz.com

Ansprechpartner: Bianca Reuter-Fischer

b.reuter@schneider-holz.com

Firmenprofil:

best wood SCHNEIDER® GmbH ist ein europaweit agierendes, mittelständisches Unternehmen mit Produktionsstandort in Süddeutschland und einer Niederlassung in der Schweiz. Wir produzieren alle statisch belasteten Holzprodukte für den modernen Holz- und Passivhausbau, sowie flexible und druckfeste best wood HOLZFASER-DÄMMPLATTEN für die Anwendungsbereiche Dach, Wand und Decke. Alle unsere Produkte sind PEFC und natureplus zertifiziert. Das natureplus®-Gütesiegel kennzeichnet die besten Produkte für Nachhaltiges Bauen.

Stand: 30.01.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.