



Produktgruppe: Holz, Papier, Pappe

CW 1000 Hohlraum- und Ausgleichsschüttung

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holz

ANTEIL NACHWACHSENDER ROHSTOFFE [%]:

100%

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die CW 1000 Hohlraum- und Ausgleichsschüttung kann für den Ausgleich von unebenen Böden bis zu einer Schütthöhe von 6 cm verwendet werden. Die Stärke der feineren Körnung liegt darin, dass sie auch bei sehr niedrigen Ausgleichshöhen eingesetzt werden kann. Die CW 1000, mit einer Spangröße von 1 mm - 5 mm, überzeugt durch hervorragende luft- und trittschalldämmende Eigenschaften. Die Schüttung ist hochgradig last-abtragend und lagestabil, deshalb ist eine nachträgliche Wellen- oder Rissbildung ausgeschlossen. Außerdem ist Sie, wie alle Cemwood-Produkte, resistent gegen Schimmel und Ungeziefer. Die besondere Spanform ermöglichen ein effektives Einbringen der Schüttung. Deshalb eignet sie sich auch besonders gut als Hohlraumschüttung für Holzbalkendecken. Allergiker können aufatmen: denn die CW 1000 Hohlraum- und Ausgleichsschüttung weist keine chemischen Ausdünstungen auf und sorgt zudem durch ihre diffusionsoffenen Eigenschaften für ein behagliches Wohnklima.

Anwendungsbereiche:

CW 1000 kann als Zwischenbalkenfüllung

- in Holzbalkendecken
- in Doppelholzwänden
- in Installationskanälen

und als Ausgleichsschüttung für niedrige und nullauslaufende Fußbodenaufbauten verwendet werden.

Produktvorteile:

- diffusionsoffen
- lagestabil und lastabtragend
- setzungssicher
- keine chemischen Ausdünstungen
- wärme- und schalldämmend
- nicht wandernd
- in Herstellung und Nutzung CO₂-bindend
- kein Quellen, keine Fäulnis und kein Schimmel bei Wasserschäden
- resistent gegen Ungeziefer und Nagetiere
- trocken unbegrenzt lagerbar

Vorteile bei der Anwendung:

- verfüllt zuverlässig bis in die kleinsten Hohlräume
- keine Bildung von Nestern/Fehlstellen
- geringes Gewicht
- verminderte Staubbildung
- sofort begeh- und weiterverarbeitbar
- effizient durch Vermeidung von Abfallmaterial, weil Zuschnitt und Reststücke von herkömmlichen Dämm-Matten entfallen

Technische Daten

Die technischen Daten wurden mithilfe von unabhängigen Prüfinstituten ermittelt und zertifiziert.

Spangröße 1mm bis 5mm

Brandverhalten E

Wärmeleitfähigkeit W/mK0,06

Schüttdichte kg/m³~320

max. Einbauhöhe 60mm

Verpackungseinheit Säcke 50l

Menge pro Palette Säcke 36

Technische und gestalterische Abweichungen aufgrund technischen Fortschritts bleiben unter Berücksichtigung der Kundeninteressen vorbehalten.

NACHHALTIGKEIT:

keine Angaben

GUETEZEICHEN:

keine Angaben

EINZELHANDEL:

nein

PRODUKTHOME PAGE:

<http://www.cemwood.de/de/produkte/cw-1000-hohlraumschuetting/>

PREIS PRO EINHEIT:

keine Angaben

Hersteller

Firma:	CEMWOOD GmbH
Strasse:	Glindenberger Weg 13
PLZ Ort:	D-39126 Magdeburg
Telefon:	+49 (0)391- 810 560 0
Email:	info@cemwood.de
Internet:	www.cemwood.de

Firmenprofil:

Die CEMWOOD GmbH ist Hersteller von ökologischen, selbstverdichtenden Ausgleichsschüttungen aus mineralisierten Holzspänen und Dämmstoffen für Wand, Decke und Fußboden. Die Trockenschüttungen sind trittschall- und wärmedämmend und außerdem resistent gegen Schimmel und Ungeziefer. Sie sind ohne jeden Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln wie eine gebundene Form

einzustufen. Die Produkte finden Anwendung als lastabtragende und trittschalldämmende Trockenschüttung in der Sanierung sowie im Neubau, als ökologische Hohlraumschüttung in Holzbalkendecken bzw. Doppelholzwänden oder als dekorativen Gartenspan im Landschaftsbau. Aufgrund der einfachen Verarbeitung sind unsere Produkte für private Bauherren ebenso wie für gewerbliche Verarbeiter geeignet.

Stand: 29.09.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.