



Produktgruppe: Daemmung

CW 2000 Ausgleichsschüttung

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

100

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holz

ZUSATZSTOFFE:

Mineralische Zusätze

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Die CW2000 Ausgleichsschüttung hat ihre Stärken in der unschlagbaren Lagestabilität bei Schütthöhen bis zu 20cm. Die Holzspäne haben eine Größe von 4 bis 8 mm. Diese einzigartige Trockenschüttung ist hochgradig belastbar, tritt-schall- und wärmedämmend. Trotz des natürlichen Rohstoffs Holz ist sie durch die Mineralisierung resistent gegen Schimmel, Fäulnis und Ungeziefer. Eine nachträgliche Wellen- oder Rissbildung ist aufgrund ihrer besonderen Lagestabilität ausgeschlossen. Diese Ausgleichsschüttung ist, ohne jeden Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln, sofort nach dem Abziehen begehbar. Sie eignet sich durch ihre unkomplizierte und kostengünstige Verarbeitung sowohl für Profis als auch für private Bauherren.

Anwendungsbereiche:

- unter Trockenestrich
- unter Nassestrich
- unter Gussasphaltestrich
- unter Holzweichfaserplatten oder
- unter OSB-Platten

Vorteile:

- hochgradig trittschalldämmend
- lagestabil und belastbar
- setzungssicher
- nicht wandernd
- wärmedämmend
- kapillarbrechend
- kostensparend durch schnelle Verarbeitung ohne Wasser und ohne Trocknungszeiten
- sofort begeh- und weiterverarbeitbar
- diffusionsoffen
- resistent gegen Ungeziefer, Pilzbefall, Fäulnis und Schimmel

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,080

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

keine Angaben

PRODUKTHOME PAGE:

<http://www.cemwood.de/de/produkte/cw-2000-ausgleichsschuettung/>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

nein

GUETEZEICHEN FSC:

nein

Hersteller

Firma: CEMWOOD GmbH
Strasse: Glindenberger Weg 13
PLZ Ort: D-39126 Magdeburg

Telefon: +49 (0)391- 810 560 0
Email: info@cemwood.de
Internet: www.cemwood.de

Firmenprofil:

Die CEMWOOD GmbH ist Hersteller von ökologischen, selbstverdichtenden Ausgleichsschüttungen aus mineralisierten Holzspänen und Dämmstoffen für Wand, Decke und Fußboden. Die Trockenschüttungen sind trittschall- und wärmedämmend und außerdem resistent gegen Schimmel und Ungeziefer. Sie sind ohne jeden Eintrag von Wasser oder anderen Bindemitteln wie eine gebundene Form einzustufen. Die Produkte finden Anwendung als lastabtragende und trittschalldämmende Trockenschüttung in der Sanierung sowie im Neubau, als ökologische Hohlraumschüttung in Holzbalkendecken bzw. Doppelholzwänden oder als dekorativen Gartenspan im Landschaftsbau. Aufgrund der einfachen Verarbeitung sind unsere Produkte für private Bauherren ebenso wie für gewerbliche Verarbeiter geeignet.

Stand: 29.09.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.