



**Produktgruppe:** Daemmung

## Wanddämmung LLS 400

**ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:**

keine Angaben

**ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:**

Hanf

**ZUSATZSTOFFE:**

Lehmpulver

**EINSATZORT:**

3,4,7

**MATERIAL:**

5

**LIEFERFORM:**

3

**PRODUKTBESCHREIBUNG:**

LLS 400 - halbtrocken

- halbtrockene Verarbeitung mit 5-6 l Wasser je Sack

- ? Wanddämmung
- ? Trockenbau
- ? Zwischenwand
- ? Wandheizung an LLS 400, im Lehm eingebettet
- ? alternativ: erdfeuchter Aufbau
- ? Einbaurichtlinien

Dämmschüttung mit Aktivierungswasser

- hinter einer Hanf-Lehm-Bauplatte
- hinter einer Schilf-Putzträgerbahn
- hinter einer Holzwolle-Leichtbauplatte (Sauerkrautplatte)
- hinter einer Lehmstein-Vorsatzschale
- ab 60 mm Dämmstärke

**WAERMELEITWERT [w/mk]:**

keine Angaben

**SONSTIGE GUETEZEICHEN:**

keine Angaben

**PRODUKTHOME PAGE:**

<https://www.hanffaser.de/uckermark/index.php/lls-wanddaemmung>

**EINZELHANDEL:**

nein

**GUETEZEICHEN IBO:**

nein

**GUETEZEICHEN PEFC:**

nein

**GUETEZEICHEN FSC:**

nein

## Hersteller

---

**Firma:** Hanffaser Uckermark eG

**Strasse:** Brüssower Alle 88b

**PLZ Ort:** 17291 Prenzlau

**Telefon:** +49 3984 807730

**Email:** info@hanffaser.de

**Internet:** <https://www.hanffaser.de/>

### Firmenprofil:

Die Hanffaser Uckermark verarbeitet Nachwachsende Rohstoffe und produziert Baustoffe aus Hanf. Bauen mit Hanf verbindet jahrhundertelange Tradition mit modernem Arbeiten und Wohnen. Bauen mit Hanf: Wärmedämmung Latentwärme-Widerstand Hitzeschutz im Sommer Lärmschutz (Luftschall) Trittschalldämmung Brandschutz (B1) Standzeit: 100 Jahre Schutz vor Nagern und Insekten Diffusionsoffenes Bauen: Bauen ohne Folie Feuchtigkeit regulierend Diffusionsfeuchte austausch keine synthetische Zusätze keine Zusätze von Salzen keine Fungizide kein HBCD oder ähnliches

Stand: 09.08.2023

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.