



Produktgruppe: Daemmung

DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung

ANTEIL NACHWACHSENDE ROHSTOFFE [%]:

100

ART NACHWACHSENDE ROHSTOFFE:

Holz

ZUSATZSTOFFE:

Keine

PRODUKTBESCHREIBUNG:

DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung können in Eigenleistung und ohne spezielle Einblasmaschinen eingebracht werden. Für die Wärme- und Schalldämmung von Holzbalken- und Massivdecken sowie Flachdächern wird die aufgelockerte Dämmschüttung gemäß der Verarbeitungshinweise auf die zu dämmende Fläche aufgeschüttet und plan abgezogen. DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung sind auch für die manuelle Verarbeitung im Wand- und Dachbereich zugelassen. Der Dämmstoff wird dort lagenweise in die schrägen oder senkrechten Hohlräume eingefüllt und verdichtet. DÄMMSTATTs CI Dämmschüttung sind FSC®-zertifiziert.

Vorteile:

- Hervorragende Werte im Wärme-, Kälte- und Schallschutz
- Sorptionsfähig und feuchteausgleichend
- Geprüfte Brandsicherheit
- Mit einem Material alle Dämmstärken und Formen fugen- und verschnittfrei realisierbar
- Ausgezeichnete Wirtschaftlichkeit
- Geringster Produktionsenergieverbrauch aller industriell gefertigten Dämmstoffe
- Zulassung für die manuelle Verarbeitung im Wand- und Dachbereich

WAERMELEITWERT [w/mk]:

0,045

SONSTIGE GUETEZEICHEN:

keine Angaben

PRODUKTHOME PAGE:

<https://isofloc.de/unsere-daemmprodukte/daemmschuettung/>

EINZELHANDEL:

nein

GUETEZEICHEN IBO:

nein

GUETEZEICHEN PEFC:

nein

GUETEZEICHEN FSC:

nein

Hersteller

Firma: Dämmstatt GmbH
Strasse: Markgrafendamm 16
PLZ Ort: 10245 Berlin

Telefon: 0 30 / 2 93 94-0
Fax: 0 30 / 2 93 94-1 04
Email: info@daemmstatt.de
Internet: www.daemmstatt.de

Firmenprofil: Dämmstoffe
Zellulosedämmstoffe DÄMMSTATT´s CI 040 (Zellulose), DÄMMSTATT´s CI 040 boratfrei (Zellulose), isofloc LM (Zellulose), isofloc LW (Zellulose), DÄMMSTATT´s CI Dämmschüttung (Zellulose), DÄMMSTATT´s CI Dämmschüttung boratfrei (Zellulose)

Stand: 11.02.2020

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.